

Hochfrequenz-Abschirmung mit Swiss-Shield™:

EARTHING™-Produkte wirken erwiesenermassen sehr gut bei **niederfrequentem Elektro-Smog**. Viele Studien und Anwendungen zeigen messbar sowohl positive Veränderungen in der sogenannten Ankopplungsspannung (body voltage) wie aber auch in vielen Körperfunktionen (z.B. Reduktion der Entzündungswerte) auf. Es wirkt das 0-Volt-Feld der Erde und dessen Schutzfunktion. Sobald man mit diesem Feld verbunden ist, wird der Mensch elektrisch gesehen ein Teil davon mit allen bekannten, zuträglichen Eigenschaften (s. Buch: Heilendes Erden von Clinton Ober).

Nebst diesen NF-Feldern (niederfrequent = Wechsel-Strom und dessen 50 Hz Wellen und Oberwellen) gibt es aber eine drastisch zunehmende Belastung durch **HF-Frequenzen** (Radiofrequenzen künstlich technischer Art von 300 kHz bis 300 GHz). Die Wellen aus diesen Frequenzen gehen bekanntermassen durch Mauern und sind nahezu überall anzutreffen. Viele Interessenten für eine möglichst naturnahe Lebensweise möchten auch diese HF-Frequenzen bestmöglich vermeiden.

Wir haben mit dem HF-Frequenz-Messgerät 'Super-Esmog-Spion' viele Messungen vorgenommen. Mit diesem Gerät kann die Feldbelastung sowie mit Spezial-Antenne mit Kontaktknopf die Ankopplung des Menschen an die lokalen HF-Frequenzen aufgezeigt werden, und zwar optisch (siehe Bild weiter unten) wie akustisch. Entsprechend kann auch die Entkopplung am Menschen getestet und festgestellt werden, wie wir es mit Abschirmgewebe von **Swiss-Shield™** vorgenommen haben und in der Tabelle repräsentativ darstellen.

Bitte beachten Sie unsere Empfehlungen zur Anwendung der Swiss-Shield™-Gewebe in unserem Shop! Im Zweifelsfalle bitte bei uns nachfragen. Sehen Sie auch das Test-Zertifikat von Swiss-Shield auf unserer Webseite, Rubrik 'Downloads', ebenso die Spezifikation zur Antenne des Esmog-Spions.

Schlafplatz

**Wohnung ohne eigenes Mobiltelefon, WLAN/WiFi
(aber mit etwa 15 WLAN/WiFi Sendern aus der Umgebung)**
Hochfrequenz-Messung mit Super-Esmog-Spion
gemäss Hersteller erfasst das Gerät alle gepulsten HF-Frequenzen bis 10 GHz

	<u>ohne</u> Swiss-Shield	<u>mit</u> Swiss-Shield
Messwert Stufe	7	0
Einheit	$5000\mu\text{V}/200\mu\text{Wm}^2$	



Super Esmog Spion
0 - 3 GHz
Endotronic D 88200



Super Esmog Spion
0 - 3 GHz
Endotronic D 88200